

Kompenzační rozváděč VARKOM (56-300 kvar)							
Samostatné pole s přívodním odpínačem							
Typ	Výkon [kvar]	Ztráty [W]	Hmotnost [kg]		Rozměr (v/š/h) [mm]		Přívodní vedení proud [A]
			A, C	B	Přívod shora A Přívod zboku C	Přívod spodem B	
EV-56/18	56 (18x3,15)	180	144	144	2000/600/400 nebo atyp. výška 1400, 1600, 1800	2000/600/400	116
EV-63/10	63 (10x6,25)	170	143	143			130
EV-68/11	68 (11x6,25)	200	141	141			140
EV-75/12	75 (12x6,25)	220	143	143			155
EV-87/14	87 (14x6,25)	230	144	144			180
EV-93/15	93 (15x6,25)	250	147	147			192
EV-100/16	100 (16x6,25)	270	149	149			206
EV-112/9	112 (9x12,5)	290	150	150			232
EV-112/18	112 (18x6,25)	310	155	155			232
EV-118/19	118 (19x6,25)	310	155	155			243
EV-125/20	125 (20x6,25)	320	157	157	2000/600/400 nebo atyp. výška 1600, 1800	2000/800/400 nebo 2000/600/600	258
EV-125/10	125 (10x12,5)	330	155	155			258
EV-137/11	137 (11x12,5)	360	159	159			284
EV-150/12	150 (12x12,5)	380	164	164			310
EV-175/14	175 (14x12,5)	450	168	188			361
EV-200/16	200 (16x12,5)	510	174	192	413		
EV-225/18	225 (18x12,5)	580	182	200	464		
EV-250/20	250 (20x12,5)	630	205	225	2000/800/400	2000/800/600	516
EV-250/10	250 (10x25)	630	185	203	2000/600/400	2000/800/400 nebo 2000/600/600	516
EV-275/11	275 (11x25)	740	190	208			568
EV-300/12	300 (12x25)	780	212	231	2000/800/400	2000/800/600	619

Rozváděče VARKOM (56-300 kvar, samostatné pole s přívodním odpínačem)

Pozn.: skříňě možno dodat s podstavcem výšky 100 mm nebo 200 mm.

Kompenzační rozváděč VARKOM (325-800 kvar)					Přívodní pole PP- (QP, VP) Typ	Přívodní vedení proud [A]
Kompenzační pole s přívodním polem						
Typ	Výkon [kvar]	Ztráty [W]	Hmotnost [kg]	Rozměr (v/š/h) [mm]		
EV-325/13	325 (13x25)	720	201	2000/600/600 nebo 2000/800/400	800-6 (800-4)	670
EV-350/14	350 (14x25)	760	205			722
EV-375/15	375 (15x25)	810	210			772
EV-400/16	400 (16x25)	880	235	2000/800/600 (400)		825
EV-425/17	425 (17x25)	940	243	2000/800/600	1000-6	877
EV-450/18	450 (18x25)	980	247			929
EV-500/10	500 (10x50)	1080	257			1032
EV-500/20	500 (20x25)	1080	257			1032
EV-550/11	550 (11x50)	1210	271			1250-6
EV-600/12	600 (12x50)	1320	286	1238		
EV-650/13	650 (13x50)	1470	403	2000/2x600/600	1600-6	1339
EV-700/14	700 (14x50)	1580	416			1442
EV-750/15	750 (15x50)	1690	433			1545
EV-800/16	800 (16x50)	1790	443			1648

Rozváděče VARKOM (325-800kvar)

Pozn.: skříňě možno dodat s podstavcem výšky 100 mm nebo 200 mm.